

SPRAY 2000

Haftschmierstoff

Beschreibung

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von – 30 °C bis + 200 °C. Haftfest, wasserbeständig und silikonfrei. Druck- und stossfest. Farblos.

Produktmerkmale

- haftfest
- schmierend
- Korrosionsschutz
- wasserbeständig
- stossfest
- temperaturstabil

Hinweis

Dose vor Gebrauch schütteln.

Einsatzbereich

MOTOREX SPRAY 2000 ist bestens geeignet für die universelle Schmierung, insbesondere bei hohen Druckbeanspruchungen wie z. B. bei Gas- und Kupplungsgestängen, Bowdenzügen, Scharnieren, Umlenkhebel, etc.

Anwendung

Aus ca. 5 – 10 cm Entfernung die Oberfläche kurz einsprühen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen.



Gebinde

	Artikel Nr.	Gebindegrößen	EAN-Code
SPRAY 2000	302271	Spray 500 ml	7611197163053
	302272	Karton 12 X 500 ml	7611197900962

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.