

BIKE GREASE

Langzeitfett mit ausgezeichneter Schmier- und Schutzleistung

Beschreibung

Fett ist nicht gleich Fett – deshalb ist es entscheidend, ein Schmierfett zu wählen, das perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. MOTOREX BIKE GREASE ist ein gelb fluoreszierendes Langzeitfett auf Kalziumbasis. Es überzeugt durch seine bemerkenswerte Schmierleistung, die absolute Wasserbeständigkeit und die enorme Haftfähigkeit – auch über sehr lange Zeiträume. Es eignet sich hervorragend für den universellen Einsatz am Bike und verlängert die Schmierintervalle erheblich. Ideal ist MOTOREX BIKE GREASE für Komponenten wie Steuersätze, Naben, Endkappen und Gelenke, die neben einer dauerhaft hohen Schmierleistung vor allem einen langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Feuchtigkeit erfordern. Zudem verhält sich das Fett neutral gegenüber Dichtungen sowie Elastomeren. Es ist mit den meisten gängigen Fetten kompatibel und lässt sich bedenkenlos in die Wartungsroutine integrieren.

Merkmale

- Ideal für Gelenke, Endkappen oder Steuersatz
- Neutral gegenüber Elastomeren und Dichtungen
- Sehr stark wasserabweisend
- Hohe Druckbeständigkeit
- Unkomplizierte Anwendung dank integriertem Pinsel

Einsatzbereich

MOTOREX BIKE GREASE eignet sich ideal zur Schmierung beweglicher Fahrradteile, die eine hohe Schmierleistung sowie dauerhaften Schutz vor Wasser und äusseren Einflüssen brauchen.

Anwendung

Bringe MOTOREX BIKE GREASE mit dem im Deckel enthaltenen Pinsel oder der MOTOREX GREASE GUN an der gewünschten Stelle auf. Nimm nach der Montage noch äusserlich vorhandene, überschüssige Mengen mit einem Werkstattuch auf.

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

BIKE GREASE

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			gelb fluoreszierend
Grundoeltyp			mineral
Verdicker			Ca-12-OH
Viskosität			NLGI 2
Bezeichnung DIN	DIN 51502		KP2G-30
Bezeichnung ISO	ISO 6743-9		ISO-L-X-CCHB2
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.930
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	800.0
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	75.0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		172.0
Fliessdruck	DIN 51805	hPa	< 1,400
Fliessdruck Temperatur		°C	-30
Korrosionsprüfung nach EMCOR	DIN 51802		0-0
Temperatureinsatzbereich		°C	-30 - 110
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 140
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51807-1		0 - 90
Drehzahlkennwert (n x dm)		mm/min	250,000
Korrosionsschutz geg. Kupfer	DIN 51811	Korr.Grad	1

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.