

TRIAL GEAR OIL 75W

Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für TRIAL-Motorräder

Beschreibung

TRIAL GEAR OIL 75W ist ein vollsynthetisches Schaltgetriebeöl speziell für die besonderen Ansprüche von Trial-Motorrädern. Die beim Trial-Einsatz besonders hohen Belastungen auf Kupplung und Getriebe erfordern eine Zusammensetzung hochwirksamer Additive, um ein optimales, äusserst sensibles Ansprechverhalten der Kupplung zu gewährleisten. Auch unter dauerhafter extremer Belastung ist so eine ruckfreie und gleichmässige Dosierbarkeit auch in schwierigem Terrain möglich. Das TRIAL GEAR OIL 75W wurde in enger Zusammenarbeit mit einem führenden OEM entwickelt.

Merkmale

- Speziell für Trial-Motorräder in Zusammenarbeit mit einem führenden OEM entwickelt.
- Besonders sensibles und ruckfreies Ansprechverhalten der Kupplung
- Perfektes trennen der Kupplung
- Gleichmässige Dosierbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen
- Sehr hoher Verschleisschutz

Einsatzbereich

TRIAL GEAR OIL 75W wurde speziell für die Ansprüche im Trial-Sport entwickelt und ist auch nur für diese Art Motorräder geeignet.

Anwendung

Fahrzeug vor dem Wechsel des Getriebeöles warm laufen lassen und anschliessend das gebrauchte Öl vollständig entleeren. Bitte beachten Sie die Füllmengenangaben des Herstellers.

Dosierung

MOTOREX empfiehlt ausschliesslich die Herstellervorgaben zu den Serviceintervallen zu beachten und einzuhalten. Nur dann können Sie sicherstellen, dass Getriebe und Kupplung optimal funktionieren und keinen Schaden nehmen.

Spezifikationen

API GL-4, SAE 75W

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			hellgelb
Viskosität			SAE 75W
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.850
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	23.3
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	5.0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		148.0
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-45

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.