

# ICE FREE

## Enteiser

### Beschreibung

ICE FREE ist ein hocheffektiver Enteiser zur sofortigen Beseitigung von Eis und Reif auf Fahrzeugscheiben. Die spezielle Formulierung sorgt in Sekundenschnelle für klare Sicht und bietet gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor Wiedervereisung. Für zusätzlichen Komfort lässt sich ICE FREE auch präventiv einsetzen – einfach am Abend aufsprühen und das Zufrieren der Scheiben über Nacht deutlich reduzieren.

### Merkmale

- Schnelle Wirkung
- Schutzfunktion
- Vorbeugende Anwendung
- Komfortable Handhabung
- Sicher für Fahrzeugoberflächen
- biologisch abbaubar



### Einsatzbereich

Der Enteiser kommt überall dort zum Einsatz, wo glatte Oberflächen bei winterlichen Bedingungen von Eis befreit werden müssen. Ob an Windschutz-, Seiten- oder Heckscheiben, Aussenspiegeln, Scheinwerfern oder Türdichtungen – das Produkt bietet eine zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz in frostgefährdeten Bereichen. Auch im gewerblichen Fuhrpark sowie bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist ICE FREE eine praktische Hilfe bei winterlicher Witterung.

### Anwendung

Die Flasche im Abstand von etwa 30 cm zur vereisten Oberfläche halten und das Produkt gleichmässig von oben nach unten aufsprühen. Nach einer kurzen Einwirkzeit löst sich das Eis sichtbar. Anschliessend das aufgetaute Eis mit einem Eiskratzer oder einem geeigneten Hilfsmittel entfernen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Für eine vorbeugende Wirkung kann ICE FREE auch auf saubere Scheiben aufgetragen werden, bevor Frost einsetzt.

### Hinweis

Die Sprühdüse so einstellen, dass ein feiner, gleichmässiger Sprühnebel entsteht. Dies gewährleistet eine effektive und flächendeckende Anwendung des Produkts bei sparsamem Verbrauch.

### Technische Kenndaten

| Eigenschaften                 | Prüfung nach | Einheit           | Werte   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Farbe                         |              |                   | farblos |
| Dichte bei 20°C               |              | g/cm <sup>3</sup> | 0.905   |
| Flammpunkt Miniflash CCA-FLPH | ASTM D6450   | °C                | 17      |
| Gefrierpunkt                  |              | °C                | -50     |

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.