

COOLANT M3.0 READY TO USE

gebrauchsfertiges OAT-Kühlerschutzmittel

Beschreibung

COOLANT M3.0 Ready to use auf Ethylenglykolbasis bietet bei modernen Motoren, insbesondere aber hochbelasteten Aluminiummotoren, hervorragenden Schutz gegen Frost, Korrosion, Kalkablagerung und Überhitzung. Die verwendeten Inhibitoren verhindern wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem.

Produktmerkmale

- silikat-, nitrit-, amin- borat- und phosphatfrei
- Frei von 2-Ethylhexansäure
- äusserst wirksamer Korrosionsschutz für das gesamte Kühlsystem
- hervorragende Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Dichtungen und Kühlerschläuchen
- ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
- verlängerte Einsatzdauer



Einsatzbereich

COOLANT M3.0 Ready to use wird von vielen namhaften Automobilherstellern empfohlen. Dank seiner optimalen Inhibitorentechnologie bietet dieses Kühlerschutzmittel einen sicheren Schutz für das ganze Kühlsystem.

Anwendung

Um die besonderen Anwendungsvorteile wie verbesserter Aluminiumschutz und lange Wechselintervalle zu gewährleisten, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.

Hinweis

Selbst bei biologisch abbaubaren Produkten ist eine fachgerechte Entsorgung unerlässlich! Das MOTOREX COOLANT M3.0 RTU ist mit destillatgleichem Wasser welches die Norm VDE5010 erfüllt, angemischt worden. Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften.

Spezifikationen

AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210 TYP III-FF, BS 6580-2010, JIS K2234, ÖNORM V 5123, JASO M325

Safety & Performance

CATERPILLAR ELC, CUMMINS IS SERIE N14, DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14, MB 326.3 -> DTFR 29D110, FIAT 9.55523 REF.N°F101.M01, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, GM B040 1065, IVECO 18-1830 REF.N°I101.M16, KOMATSU 07.892, LIEBHERR MD1-36-130, MAN 324 SNF, MAZDA MEZ MN 121D, NISSAN ANTI FREEZE (L248), NISSAN ANTI FREEZE (L250), NISSAN ANTI FREEZE (L255N), RENAULT TYPE D, SCANIA TB 1451, VW G 12 / TL 774-D, VW G 12+/ TL 774-F

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

COOLANT M3.0 READY TO USE

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			pink
Basis			Ethylenglykol
Dichte bei 20°C		g/cm3	1.070
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	1.2
Siedepunkt	DIN EN ISO 3405	°C	> 100
Biol. Abbaubarkeit	OECD 301A	%	> 80
Gemisch			50/50
Gefrierpunkt		°C	-38
Refraktion bei 20°C	DIN 51423-1		1.385
Bitterstoffgehalt		ppm	37

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.