

TOP SPEED 4T SAE 5W/40 MA2

Modernes Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder

Beschreibung

Modernes, synthetisches 4-Takt-Hochleistungs-Motorenöl. Mit der MC «Molecular Converted»-Technologie werden hochwertige Grundöle chemisch veredelt und erhalten so ein sehr hohes Leistungsniveau. Die JASO MA 2-Freigabe garantiert das einwandfreie Funktionieren von Ölbadkupplungen.

Produktmerkmale

- Synthetic Performance
- bester Verschleisschutz
- besonders temperatur- und scherstabil
- senkt den Ölverbrauch
- katalysatorgeprüft
- ideal für Ölbadkupplungen (JASO MA 2-Freigabe)

Einsatzbereich

Das TOP SPEED 4T wurde speziell für den Einsatz in sämtlichen Maschinen mit grossem Hubraum und hohem Drehmoment entwickelt, bei welchen von den Herstellern nicht ausdrücklich ein vollsynthetisches Öl vorgeschrieben wird. Ideal für Motorräder mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad. Erfüllt sämtliche Herstellervorschriften. Speziell auch für die BMW-Anforderungen der K-Serie und S1000.

Spezifikationen

API SM, API SN, API SP, JASO MA2



Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			braun
Viskosität			SAE 5W/40
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.850
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	88.7
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171.0
Viskosität nach HTHS bei 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3.5
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-39
NOACK	CEC L-40-A-93	%	9.20
Sulfatasche-Gehalt	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6.60
CCS	ASTM D5293	mPa.s	5641
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-30

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.