

SPRAY WITH PTFE

Trockenschmierstoff

Beschreibung

SPRAY WITH PTFE ist ein Trockenschmiermittel, einsetzbar als Gleit- und Trennmittel, das keine ölige Spuren hinterlässt. Die hauchdünne PTFE-Schicht mit einer Partikelgrösse von 5 µm verhindert das Zusammenkleben von Teilen in Formen oder Aufbauten mit Werkzeugmaschinen. Fast uneingeschränkte chemische Beständigkeit und sehr breiter Temperatur-Einsatzbereich (+265° C). Antistatisch.

Merkmale

- trockenschmierend
- haftfest
- gleitend
- wasserbeständig
- temperaturstabil

Einsatzbereich

MOTOREX SPRAY WITH PTFE ist bestens geeignet für hygienische Trockenschmierung. Weitere Anwendungsbeispiele sind Gleit- und Laufschiene, Förderbänder, Transportrollen und -rutschen, Fenstermechanismen, Storen- und Rolladensysteme, Dauerschmierung für Wellen in Kunststofflagern oder dann wenn andere Schmiermittel wie Mineralöle oder Silikone bei der Anwendung oder Weiterverarbeitung unerwünscht sind.

Hinweis

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich Mischkugel frei bewegt.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			gelb
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.608

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.